QEW 5-10 Erdungswinkel | einreihig | Überspannungsschutz



- ✔ 5-fach
- ✔ Erdung und Potentialausgleich gemäß EN 60728-11
- ✔ Für AXING Multischalter SPU 5xx-09 und Kopfverstärker SVS 5x-09 am Eingang
- ✔ Inkl. Überspannungsschutzgeräte SZU 6-02
- ✔ Bestückt mit premium-line F-Doppelbuchsen CFA 26-02 und Quickfix-Adapter CFA 4-01

Bestelldaten

Typ	QEW 5-10
Bst-Nr.	QEW00510
GTIN	4026423971778
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85366910

Technische Daten

Anwendung	SPU 5xx-09 / SVS 5x-09
Frequenzbereich	5…2500 MHz
Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	> 90 dB
DC-Durchlass	ja
Durchgangsdämpfung	≤ 0,5 dB
Max. Durchgangsstrom	0,5 A @ 30 VDC
Impulsentladestrom	5 KA @ 8/20 µs
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Anzahl	5
Rückflussdämpfung	20 dB -1,5dB/Okt.
Allgemein	
Material	oberflächenveredelt
Maße (B × H × T) ca.	141 × 40 × 85 mm
Gewicht	0,314 kg