Datenblatt

QEW 5-10N Erdungswinkel | Überspannungsschutz | 5-fach



- ✔ Erdung und Potentialausgleich gemäß EN 60728-11 am Eingang
- ✔ Für AXING Multischalter der Serie SPU 5xx-09N mit 5 Eingängen und Kopfverstärker SVS 550-09N
- ✔ Inkl. Überspannungsschutzgeräte SZU 6-02
- ✔ Bestückt mit premium-line F-Doppelbuchsen CFA 26-02 und Quickfix-Adapter CFA 4-01N

Bestelldaten

Typ	QEW 5-10N
Bst-Nr.	QEW00510N
GTIN	7611682400472
PE	1
VE	
EU-Zolltarifnummer	85366910

Technische Daten

Frequenzbereich	5…2500 MHz
Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	> 90 dB
DC-Durchlass	ja
Durchgangsdämpfung	≤ 0,5 dB
Max. Durchgangsstrom	0,5 A @ 30 VDC
Impulsentladestrom	5 KA @ 8/20 µs
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F-Buchse/F-Stecker-Quickfix
Anzahl	5
Rückflussdämpfung	20 dB -1,5dB/Okt.
Allgemein	
Maße (B × H × T) ca.	160 × 94,5 × 60 mm
Gewicht	315,5 g