

QEW 9-06 Erdungswinkel | zweireihig | Überspannungsschutz



- ✓ 9-fach
- ✓ Erdung und Potentialausgleich gemäß EN 60728-11 für AXING Multischalter SPU/SES 9xx-06 am Eingang
- ✓ Inkl. Überspannungsschutzgeräte SZU 6-02
- ✓ Bestückt mit premium-line F-Doppelbuchsen CFA 26-02 und Quickfix-Adapter CFA 4-01

Bestelldaten

Typ	QEW 9-06
Bst-Nr.	QEW00906
GTIN	7611682006681
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85366910

Wide Band
approved -2.4GHz

Technische Daten

Anwendung	SPU 9xx-06 / SES 9xx-06
Frequenzbereich	5...2500 MHz
Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	> 90 dB
DC-Durchlass	ja
Durchgangsdämpfung	≤ 0,5 dB
Max. Durchgangsstrom	0,5 A @ 30 VDC
Impulsentladestrom	5 KA @ 8/20 µs
Anschlüsse	
Anschlussstyp	F
Anzahl	9
Rückflussdämpfung	20 dB -1,5dB/Okt.
Allgemein	
Material	oberflächenveredelt
Maße (B × H × T) ca.	120 × 55 × 85 mm
Gewicht	0,494 kg