

QEW 9-10 Erdungswinkel | einreihig | Überspannungsschutz



- ✓ 9-fach
- ✓ Erdung und Potentialausgleich gemäß EN 60728-11
- ✓ Für AXING Multischalter SPU 9xx-09 und Kopfverstärker SVS 9xx-09 am Eingang
- ✓ Inkl. Überspannungsschutzgeräte SZU 6-02
- ✓ Bestückt mit premium-line F-Doppelbuchsen CFA 26-02 und Quickfix-Adapter CFA 4-01

Bestelldaten

Typ	QEW 9-10
Bst-Nr.	QEW00910
GTIN	4026423971785
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85366910



Technische Daten

Anwendung	SPU 9xx-09 / SVS 9xx-09
Frequenzbereich	5...2500 MHz
Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	> 90 dB
DC-Durchlass	ja
Durchgangsdämpfung	≤ 0,5 dB
Max. Durchgangsstrom	0,5 A @ 30 VDC
Impulsentladestrom	5 kA @ 8/20 µs
Anschlüsse	
Anschlussstyp	F
Anzahl	9
Rückflussdämpfung	20 dB -1,5dB/Okt.
Allgemein	
Material	oberflächenveredelt
Maße (B × H × T) ca.	232 × 40 × 85 mm
Gewicht	0,568 kg