

QEW 17-10 Erdungswinkel | einreihig | Überspannungsschutz



- ✓ 17-fach
- ✓ Erdung und Potentialausgleich gemäß EN 60728-11
- ✓ Für AXING Multischalter SPU 17xx-09 und Kopfverstärker SVS 17x-09 am Eingang
- ✓ Inkl. Überspannungsschutzgeräte SZU 6-02
- ✓ Bestückt mit premium-line F-Doppelbuchsen CFA 26-02 und Quickfix-Adapter CFA 4-01

Bestelldaten

Typ	QEW 17-10
Bst-Nr.	QEWO1710
GTIN	4026423990762
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85366910



Technische Daten

Anwendung	SPU 17xx-09 / SVS 17x-09
Frequenzbereich	5...2500 MHz
Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	> 90 dB
DC-Durchlass	ja
Durchgangsdämpfung	≤ 0,5 dB
Max. Durchgangstrom	0,5 A @ 30 VDC
Impulsentladestrom	5 KA @ 8/20 µs
<hr/>	
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Anzahl	17
Rückflussdämpfung	20 dB -1,5dB/Okt.
<hr/>	
Allgemein	
Material	oberflächenveredelt
Maße (B × H × T) ca.	1710 × 40 × 85 mm
Gewicht	0,915 kg