

SAB 1-16 1-fach SAT-Abzweiger | 16 dB | 5...2400 MHz



- ✓ DC-Durchlass auf Stamm
- ✓ Kontakte vergoldet
- ✓ Abnehmbare Montagesockel

Bestelldaten

Typ	SAB 1-16
Bst-Nr.	SAB00116
GTIN	7611682271164
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291080



Technische Daten

Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	> 90 dB
Frequenzbereich	5...2400 MHz
DC-Durchlass	ja
Abzweigdämpfung	
5...862 MHz	≤ 16 dB
950...1750 MHz	≤ 16 dB
1750...2400 MHz	≤ 19 dB
Durchgangsdämpfung	
5...862 MHz	< 0,5 dB
950...1750 MHz	< 0,7 dB
1750...2400 MHz	< 2,0 dB
Richtdämpfung	
5...862 MHz	≥ 30 dB
950...1750 MHz	≥ 30 dB
1750...2400 MHz	≥ 20 dB
Rückflussdämpfung	
Abzweig @ 5...862 MHz	≥ 20 dB
Eingang @ 5...862 MHz	≥ 20 dB
Abzweig @ 950...1750 MHz	≥ 15 dB
Eingang @ 950...1750 MHz	≥ 20 dB
Abzweig @ 1750...2400 MHz	≥ 15 dB
Eingang @ 1750...2400 MHz	≥ 15 dB
Ausgang @ 5...862 MHz	≥ 20 dB
Ausgang @ 950...1750 MHz	≥ 20 dB
Ausgang @ 1750...2400 MHz	≥ 15 dB
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Allgemein	
Maße (B × H × T) ca.	67 × 55 × 33 mm
Gewicht	0,069 kg