

SAB 4-16 4-fach SAT-Abzweiger | 16 dB | 5...2400 MHz



- ✓ DC-Durchlass auf Stamm
- ✓ Kontakte vergoldet

Bestelldaten

Typ	SAB 4-16
Bst-Nr.	SAB00416
GTIN	7611682274165
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291080



Technische Daten

Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	> 90 dB
Frequenzbereich	5...2400 MHz
DC-Durchlass	ja
Abzweigdämpfung	
5...862 MHz	16 ±1,5 dB
950...1750 MHz	16 ±1,5 dB
1750...2400 MHz	16 ±1,5 dB
Durchgangsdämpfung	
5...862 MHz	< 3,5 dB
950...1750 MHz	< 2,5 dB
1750...2400 MHz	< 6,0 dB
Richtdämpfung	
5...862 MHz	≥ 35 dB
950...1750 MHz	≥ 30 dB
1750...2400 MHz	≥ 22 dB
Rückflussdämpfung	
Abzweig @ 5...862 MHz	≥ 12 dB
Eingang @ 5...862 MHz	≥ 15 dB
Abzweig @ 950...1750 MHz	≥ 10 dB
Eingang @ 950...1750 MHz	≥ 15 dB
Abzweig @ 1750...2400 MHz	≥ 10 dB
Eingang @ 1750...2400 MHz	≥ 12 dB
Ausgang @ 5...862 MHz	≥ 12 dB
Ausgang @ 950...1750 MHz	≥ 12 dB
Ausgang @ 1750...2400 MHz	≥ 12 dB
Entkopplung	
5...862 MHz	≥ 22 dB
950...1750 MHz	≥ 22 dB
1750...2400 MHz	≥ 16 dB
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Allgemein	
Maße (B × H × T) ca.	93 × 65 × 18 mm
Gewicht	0,112 kg