

**SAK 41-02 F | Quickfix | Patch-Kabel | Winkelstecker | doppelt geschirmt | 0,40 m**

- ✓ Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-7, Klasse A
- ✓ Weiß, im Polybeutel

**Bestelldaten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Typ                | SAK 41-02     |
| Bst-Nr.            | SAK04102      |
| GTIN               | 7611682006599 |
| PE                 | 1             |
| VE                 | 1             |
| EU-Zolltarifnummer | 85442000      |

**Technische Daten****Elektrische Daten**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Frequenzbereich     | 0 ... 2400 MHz   |
| Impedanz            | 75 $\Omega$  |
| Dämpfung            | 0,04 dB @ 50 MHz<br>0,16 dB @ 1000 MHz<br>0,24 dB @ 2050 MHz                                     |
| Schirmungsmaß       | $\geq 85$ dB @ 30...1000 MHz<br>$\geq 75$ dB @ 1000...2000 MHz<br>$\geq 65$ dB @ 2000...3000 MHz |
| Kopplungswiderstand | $< 1,5$ m $\Omega$ /m @ 5 ... 30 MHz   |

**Mechanische Daten**

|             |  |
|-------------|--|
| Kabellänge  | 0,40 m   |
| Anschluss 1 | F-Quickfix-Stecker (abgewinkelt) gem. IEC 61169-47 |
| Anschluss 2 | F-Quickfix-Stecker (abgewinkelt) gem. IEC 61169-47 |
| Ausführung  | Mit Knickschutztüllen                              |
| Allgemein   |  |
| Gewicht     | 0,03 kg  |