

**SAK 153-03 F-Quickfix-Kabel | Winkelstecker | schwarz | 1,50 m**



- ✓ Hochgeschirmt, Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-7, Klasse A
- ✓ Schwarz, im Polybeutel mit SB-Verschlusskarte

**Bestelldaten**

Typ	SAK 153-03
Bst-Nr.	SAK15303
GTIN	7611682401738
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85442000



**Technische Daten**

Elektrische Daten	
Frequenzbereich	0 ... 2400 MHz
Impedanz	75 Ω
Dämpfung	0,15 dB @ 50 MHz 0,60 dB @ 1000 MHz 0,90 dB @ 2050 MHz
Rückflussdämpfung	≥ 16 dB @ 5 ... 2200 MHz
Schirmungsmaß	≥ 85 dB @ 30...1000 MHz ≥ 75 dB @ 1000...2000 MHz ≥ 65 dB @ 2000...3000 MHz
Kopplungswiderstand	< 1,5 mΩ/m @ 5 ... 30 MHz
Mechanische Daten	
Kabellänge	1,50 m
Anschluss 1	F-Quickfix-Stecker (axial) gem. IEC 61169-47
Anschluss 2	F-Quickfix-Stecker (axial) gem. IEC 61169-47
Ausführung	Mit Knickschutztüllen
Allgemein	
Gewicht	0,066 kg