SAK 251-00 F | Quickfix-Kabel | axiale Stecker | hoch geschirmt | 2,50 m



- ✔ Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-7, Klasse A
- ✔ Weiß, im Polybeutel mit SB-Verschlusskarte

Bestelldaten

Typ	SAK 251-00
Bst-Nr.	SAK25100
GTIN	7611682092516
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85442000

Technische Daten

Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-5	Klasse A
Elektrische Daten	
Frequenzbereich	0 … 2400 MHz
Impedanz	75 Ω
Dämpfung	0,01dB @ 50 MHz 0,04 dB @ 1000 MHz 0,06 dB @ 2050 MHz
Rückflussdämpfung	≥ 16 dB @ 5 … 2200 MHz
Schirmungsmaß	≥ 85 dB @ 30…1000 MHz ≥ 75 dB @ 1000…2000 MHz ≥ 65 dB @ 2000…3000 MHz
Kopplungswiderstand	< 1,5 mΩ/m @ 5 … 30 MHz
Mechanische Daten	
Kabellänge	2,50 m
Anschluss 1	F-Quickfix-Stecker (axial) gem. IEC 61169-47
Anschluss 2	F-Quickfix-Stecker (axial) gem. IEC 61169-47
Ausführung	Mit Knickschutztüllen
Allgemein	
Gewicht	0,104 kg