

## SAK 253-03 F-Quickfix-Kabel | Winkelstecker | schwarz | 2,50 m



- ✓ Hochgeschirmt, Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-7, Klasse A
- ✓ Schwarz, im Polybeutel mit SB-Verschlusskarte

### Bestelldaten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Typ                | SAK 253-03    |
| Bst-Nr.            | SAK25303      |
| GTIN               | 7611682401745 |
| PE                 | 1             |
| VE                 | 1             |
| EU-Zolltarifnummer | 85442000      |



### Technische Daten

| Elektrische Daten   |   |
|---------------------|---|
| Frequenzbereich     | 0 ... 2400 MHz  |
| Impedanz            | 75 Ω  |
| Dämpfung            | 0,15 dB @ 50 MHz<br>0,60 dB @ 1000 MHz<br>0,90 dB @ 2050 MHz                      |
| Rückflussdämpfung   | ≥ 16 dB @ 5 ... 2200 MHz  |
| Schirmungsmaß       | ≥ 85 dB @ 30...1000 MHz<br>≥ 75 dB @ 1000...2000 MHz<br>≥ 65 dB @ 2000...3000 MHz |
| Kopplungswiderstand | < 1,5 mΩ/m @ 5 ... 30 MHz   |
| Mechanische Daten   |   |
| Kabellänge          | 2,50 m  |
| Anschluss 1         | F-Quickfix-Stecker (axial) gem. IEC 61169-47                                      |
| Anschluss 2         | F-Quickfix-Stecker (axial) gem. IEC 61169-47                                      |
| Ausführung          | Mit Knickschutztüllen   |
| Allgemein           |   |
| Gewicht             | 0,104 kg  |