

SAK 751-00 F | Quickfix-Kabel | axiale Stecker | hoch geschirmt | 7,50 m



Abbildung ähnlich
Similar to original product

- ✓ Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-7, Klasse A
- ✓ Weiß, im Polybeutel mit SB-Verschlusskarte

Bestelldaten

Typ	SAK 751-00
Bst-Nr.	SAK75100
GTIN	7611682009750
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85442000



Technische Daten

Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-5	Klasse A
Elektrische Daten	
Frequenzbereich	0 ... 2400 MHz
Impedanz	75 Ω
Dämpfung	0,75 dB @ 50 MHz 3,00 dB @ 1000 MHz 4,50 dB @ 2050 MHz
Rückflussdämpfung	≥ 16 dB @ 5 ... 2200 MHz
Schirmungsmaß	≥ 85 dB @ 30...1000 MHz ≥ 75 dB @ 1000...2000 MHz ≥ 65 dB @ 2000...3000 MHz
Kopplungswiderstand	< 1,5 mΩ/m @ 5 ... 30 MHz
Mechanische Daten	
Kabellänge	7,50 m
Anschluss 1	F-Quickfix-Stecker (axial) gem. IEC 61169-47
Anschluss 2	F-Quickfix-Stecker (axial) gem. IEC 61169-47
Ausführung	Mit Knickschutztüllen
Allgemein	
Gewicht	0,280 kg