

SKB 11-03 RG11 Koaxialkabel CATV | SAT | 300 m



- ✓ Für Erdverlegung im Leerrohr geeignet
- ✓ Brandklasse Fca gemäß EN 50575
- ✓ Innenleiter StCu, Durchmesser 1,63 mm
- ✓ Physikalisch geschäumtes Dielektrikum, Durchmesser 7,4 mm
- ✓ Schirmung Alufolie und verzinntes Cu-Geflecht
- ✓ Mantel PE, schwarz
- ✓ UV-beständig
- ✓ Degressive Metereinteilung
- ✓ 300 m auf einer Holztrommel
- ✓ Compression-Zange und Abisoliermesser auf Anfrage erhältlich

Bestelldaten

Typ	SKB 11-03
Bst-Nr.	SKB01103
GTIN	7611682110128
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85442000



Technische Daten

Elektrische Daten

Impedanz	75 Ω
Dämpfung	5,3 dB / 100 m @ 200 MHz 11,4 dB / 100 m @ 800 MHz 20,8 dB / 100 m @ 2400 MHz
Schirmungsmaß	>90 dB @ 30...1000 MHz >85 dB @ 1000...2000 MHz >80 dB @ 2000...3000 MHz

Mechanische Daten

Innenleiter Material Durchmesser	StCu 1,63 mm
Dielektrikum-Durchmesser	7,4 mm
Geflecht opt. Bedeckung	96 x 0,15 mm 60%
Außenmantel Material Durchmesser	PE 10,4 mm
Biegeradius einmalig mehrmalig	38 mm 100 mm

Allgemein

Verarbeitungstemperaturbereich	-5...+50°C
Betriebstemperaturbereich	-20...+75°C
Brandklasse	Fca
Gewicht	22,960 kg

Passende Produkte

- [CFS 7-00 F | Crimp-Stecker](#)
- [CFS 7-02 F | Schraubstecker](#)