

SKB 75-01 Mini-Koaxialkabel | 100 m



- ✓ Für SAT-/CATV-Hausinstallation
- ✓ Brandklasse Eca gemäß EN 50575
- ✓ Innenleiter Cu, Durchmesser 0,65 mm
- ✓ Physikalisch geschäumtes Dielektrikum, Durchmesser 2,7 mm
- ✓ Schirmung Alufolie und verzinnertes Cu-Geflecht
- ✓ Mantel PVC, weiß
- ✓ Degressive Metereinteilung
- ✓ 100 m auf Pappkartonspule

Bestelldaten

Typ	SKB 75-01
Bst-Nr.	SKB07501
GTIN	7611682110753
PE	1
VE	8
EU-Zolltarifnummer	85442000



Technische Daten

Elektrische Daten

Impedanz	75 Ω
Dämpfung	14,9 dB / 100 m @ 200 MHz 30,3 dB / 100 m @ 800 MHz 53,4 dB / 100 m @ 2400 MHz
Schirmungsmaß	>90 dB @ 30...1000 MHz >85 dB @ 1000...2000 MHz >80 dB @ 2000...3000 MHz
Kopplungswiderstand	<20mOhm/m

Mechanische Daten

Innenleiter Material Durchmesser	Cu 0,65 mm
Dielektrikum-Durchmesser	2,7 mm
Geflecht opt. Bedeckung	80 x 0,1 mm 70%
Außenmantel Material Durchmesser	PVC 4,7 mm
Biegeradius einmalig mehrmalig	14 mm 46 mm

Allgemein

Verarbeitungstemperaturbereich	-5...+50°C
Betriebstemperaturbereich	-20...+75°C
Brandklasse	Eca
Gewicht	2,333 kg

Passende Produkte

[CFS 4-00 F | Schraubstecker](#)

[CFS 20-00 F | Quickfix](#)

[SKA 1-00 Kabelabroller für Pappkartonspule](#)