

## SKB 88-03 Koaxialkabel | 2-fach geschirmt | 500 m



- ✓ Für SAT-/CATV-Hausinstallation
- ✓ Brandklasse Eca gemäß EN 50575
- ✓ Innenleiter StCu, Durchmesser 1,02 mm
- ✓ Physikalisch geschäumtes Dielektrikum, Durchmesser 4,7 mm
- ✓ Schirmung Alufolie/Alu-Geflecht
- ✓ Mantel PVC, weiß
- ✓ Degressive Metereinteilung
- ✓ 500 m auf einer Holztrommel

### Bestelldaten

**Typ** SKB 88-03  
**Bst-Nr.** SKB08803  
**GTIN** 7611682000061  
**PE** 1  
**VE** 1  
**EU-Zolltarifnummer** 85442000



### Technische Daten

Elektrische Daten	
Impedanz	75 Ω
Dämpfung	8,4 dB / 100 m @ 200 MHz 17,8 dB / 100 m @ 800 MHz 32,1 dB / 100 m @ 2400 MHz
Schirmungsmaß	> 85 dB @ 30...1000 MHz > 80 dB @ 1000...2000 MHz > 80 dB @ 2000...3000 MHz
Kopplungswiderstand	<16mOhm/m
Mechanische Daten	
Innenleiter Material   Durchmesser	StCu   1,02 mm
Dielektrikum-Durchmesser	4,7 mm
Geflecht   opt. Bedeckung	64 x 0,12 mm   45%
Außenmantel Material   Durchmesser	PVC   6,8 mm
Biegeradius einmalig   mehrmalig	24 mm   68 mm
Allgemein	
Verarbeitungstemperaturbereich	-5...+50°C
Betriebstemperaturbereich	-20...+75°C
Brandklasse	Eca
Gewicht	19,340 kg

### Passende Produkte

[CKS 7-48 IEC | Stecker | Compression](#)  
[CKK 7-48 IEC | Kupplung | Compression](#)  
[CFS 97-48 F | Stecker | Compression](#)  
[CFS 99-48 F | Stecker | Compression | Quickfix](#)  
[CFS 100-48 F | Stecker | Compression | Quickfix](#)  
[CFS 93-48 F | Opti-fix | Stecker | self compression](#)  
[SZU 11-01 Wasserschutztülle](#)