

SKB 94-13 Koaxialkabel | 3-fach geschirmt | 500 m



- ✓ Für SAT-/CATV-Hausinstallation
- ✓ Klasse A+ gemäß EN 50117-2-4
- ✓ Brandklasse Eca gemäß EN 50575
- ✓ Innenleiter Cu, Durchmesser 1,02 mm
- ✓ Physikalisch geschäumtes Dielektrikum, Durchmesser 4,6 mm
- ✓ Schirmung Alufolie, geklebt/verzinntes Cu-Geflecht/Alufolie
- ✓ Mantel PE LSZH, schwarz
- ✓ UV-beständig nach UL1581
- ✓ Degressive Metereinteilung
- ✓ 500 m auf einer Holztrommel

Bestelldaten

Typ	SKB 94-13
Bst-Nr.	SKB09413
GTIN	7611682400786
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85442000



Technische Daten

Elektrische Daten

Impedanz	75 Ω
Dämpfung	5,9 dB / 100 m @ 87 MHz 20,4 dB / 100 m @ 862 MHz 21,8 dB / 100 m @ 950 MHz 33,3 dB / 100 m @ 2200 MHz
Schirmungsmaß	≥ 110 dB @ 30...1000 MHz ≥ 110 dB @ 1000...2000 MHz ≥ 110 dB @ 2000...3000 MHz
Kopplungswiderstand	<1,5 mOhm/m

Mechanische Daten

Innenleiter Material Durchmesser	Cu 1,02 mm
Dielektrikum-Durchmesser	4,57 mm
Dielektrikum-Durchmesser inkl. geklebter Folie	4,78 mm
Geflecht opt. Bedeckung	120 x 0,1 mm 60%
Außenmantel Material Durchmesser	PE LSZH 6,60 mm
Biegeradius einmalig mehrmalig	24 mm 69 mm
Allgemein	

Verarbeitungstemperaturbereich	-5...+50°C
Betriebstemperaturbereich	-40...+75°C
Brandklasse	Eca
Gewicht	4,500 kg

Passende Produkte

[CKS 7-48 IEC | Stecker | Compression](#)
[CKK 7-48 IEC | Kupplung | Compression](#)
[CFS 97-48 F | Stecker | Compression](#)
[CFS 99-48 F | Stecker | Compression | Quickfix](#)
[CFS 100-48 F | Stecker | Compression | Quickfix](#)
[CFS 93-48 F | Opti-fix | Stecker | self compression](#)
[SZU 11-01 Wasserschutztülle](#)