

SKB 97-03 Flammwidriges, halogenfreies Koaxialkabel | 3-fach geschirmt | 500 m



- ✓ Für SAT-/CATV-Hausinstallation
- ✓ Vodafone gelistet
- ✓ Gemäß KDG 1 TS 153
- ✓ Klasse A+ gemäß EN 50117-9-2
- ✓ Brandklasse Cca gemäß EN 50575
- ✓ Innenleiter Cu, Durchmesser 1,02 mm
- ✓ Physikalisch geschäumtes Dielektrikum, Durchmesser 4,6 mm
- ✓ Schirmung Alufolie, geklebt/verzinnertes Cu-Geflecht/Alufolie
- ✓ Mantel LSZH, weiß, UV-beständig
- ✓ Degressive Metereinteilung
- ✓ 500 m auf einer Holztrommel

Bestelldaten

Typ	SKB 97-03
Bst-Nr.	SKB09703
GTIN	7611682008449
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85442000



Technische Daten

Elektrische Daten

Impedanz	75 Ω
Dämpfung	8,7 dB / 100 m @ 200 MHz 18,4 dB / 100 m @ 800 MHz 33,2 dB / 100 m @ 2400 MHz
Schirmungsmaß	≥ 110 dB @ 30...1000 MHz ≥ 110 dB @ 1000...2000 MHz ≥ 110 dB @ 2000...3000 MHz
Kopplungswiderstand	< 2,5 mOhm/m

Mechanische Daten

Innenleiter Material Durchmesser	Cu 1,02 mm
Dielektrikum-Durchmesser	4,60 mm
Dielektrikum-Durchmesser inkl. geklebter Folie	4,70 mm
Geflecht opt. Bedeckung	120 x 0,1 mm 65%
Außenmantel Material Durchmesser	LSZH 6,80 mm
Biegeradius einmalig mehrmalig	24 mm 68 mm

Allgemein

Verarbeitungstemperaturbereich	-5...+50°C
Betriebstemperaturbereich	-20...+75°C
Brandklasse	Cca
Gewicht	23,900 kg

Passende Produkte

- [CKS 7-48 IEC | Stecker | Compression](#)
- [CKK 7-48 IEC | Kupplung | Compression](#)
- [CFS 97-48 F | Stecker | Compression](#)
- [CFS 99-48 F | Stecker | Compression | Quickfix](#)
- [CFS 100-48 F | Stecker | Compression | Quickfix](#)
- [CFS 93-48 F | Opti-fix | Stecker | self compression](#)
- [SZU 11-01 Wasserschutztülle](#)