Datenblatt

SKB 395-01 Koaxialkabel | 3-fach geschirmt | 100 m

- ✔ Für SAT-/CATV-Hausinstallation
- ✔ Klasse A+ gemäß EN 50117-2-4
- ✔ Brandklasse Eca gemäß EN 50575
- ✔ Innenleiter StCu, Durchmesser 1,02 mm
- ✔ Physikalisch geschäumtes Dielektrikum, Durchmesser 4,6 mm
- ✔ Schirmung Alufolie, geklebt/Alu-Geflecht/Alufolie
- ✔ Mantel PVC, weiß
- ✔ UV-beständig
- ✔ Degressive Metereinteilung
- ✔ 100 m auf Pappkartonspule

Bestelldaten

Typ	SKB 395-01
Bst-Nr.	SKB39501
GTIN	7611682113952
PE	1
VE	4
EU-Zolltarifnummer	85442000

Technische Daten

Elektrische Daten	
Impedanz	75 Ω
Dämpfung	5,9 dB / 100 m @ 87 MHz 20,4 dB / 100 m @ 862 MHz 21,8 dB / 100 m @ 950 MHz 33,3 dB / 100 m @ 2200 MHz
Schirmungsmaß	>100 dB @ 30…1000 MHz >100 dB @ 1000…2000 MHz >100 dB @ 2000…3000 MHz
Kopplungswiderstand	<2,5mOhm/m
Mechanische Daten	
Innenleiter Material | Durchmesser	StCu | 1,02 mm
Dielektrikum-Durchmesser	4,6 m
Geflecht | opt. Bedeckung	80 x 0,12 mm | 55%
Außenmantel Material | Durchmesser	PVC | 6,8 mm
Biegeradius einmalig | mehrmalig	24 mm | 68 mm
Allgemein	
Verarbeitungstemperaturbereich	–5…+50°C
Betriebstemperaturbereich	–20…+75°C
Brandklasse	Eca
Gewicht	3,805 kg

Passende Produkte

SKA 1-00 Kabelabroller für Pappkartonspule
CKS 7-48 IEC | Stecker | Compression
CKK 7-48 IEC | Kupplung | Compression
CFS 97-48 F | Stecker | Compression
CFS 99-48 F | Stecker | Compression | Quickfix
CFS 100-48 F | Stecker | Compression | Quickfix
CFS 93-48 F | Opti-fix | Stecker | self compression
SZU 11-01 Wasserschutztülle