Datenblatt

SKB 395-14 Koaxialkabel | 3-fach geschirmt | 250 m



- ✔ Für SAT-/CATV-Hausinstallation
- ✔ Klasse A+ gemäß EN 50117-2-4
- ✔ Brandklasse Eca gemäß EN 50575
- ✔ Innenleiter StCu, Durchmesser 1,02 mm
- ✔ Physikalisch geschäumtes Dielektrikum, Durchmesser 4,6 mm
- ✔ Schirmung Alufolie, geklebt/Alu-Geflecht/Alufolie
- ✔ Mantel LSZH, schwarz
- ✔ UV-beständig nach UL1581
- ✔ Degressive Metereinteilung
- ✔ 250 m in der opti-box

Bestelldaten

Typ	SKB 395-14
Bst-Nr.	SKB39514
GTIN	7611682002539
PE	1
VE	2
EU-Zolltarifnummer	85442000

Technische Daten

Elektrische Daten	
Impedanz	75 Ω
Dämpfung	5,9 dB / 100 m @ 87 MHz 20,4 dB / 100 m @ 862 MHz 21,8 dB / 100 m @ 950 MHz 33,3 dB / 100 m @ 2200 MHz
Schirmungsmaß	>100 dB @ 30…1000 MHz >100 dB @ 1000…2000 MHz >100 dB @ 2000…3000 MHz
Kopplungswiderstand	<2,5mOhm/m
Mechanische Daten	
Innenleiter Material | Durchmesser	StCu | 1,02 mm
Dielektrikum-Durchmesser	4,6 mm
Geflecht | opt. Bedeckung	80 x 0,12 mm | 55%
Außenmantel Material | Durchmesser	PE | 6,8 mm
Biegeradius einmalig | mehrmalig	24 mm | 68 mm
Allgemein	
Verarbeitungstemperaturbereich	–5…+50°C
Betriebstemperaturbereich	–20…+75°C
Brandklasse	Eca
Maße (B × H × T) ca.	355 × 300 × 355 mm
Gewicht	8,360 kg

Passende Produkte

TZU 20-01 Opti-Gurt
CKS 7-48 IEC | Stecker | Compression
CKK 7-48 IEC | Kupplung | Compression
CFS 97-48 F | Stecker | Compression
CFS 99-48 F | Stecker | Compression | Quickfix
CFS 100-48 F | Stecker | Compression | Quickfix
CFS 93-48 F | Opti-fix | Stecker | self compression
SZU 11-01 Wasserschutztülle

AXING AG | Gewerbehaus Moskau | CH 8262 Ramsen | info@axing.com | www.axing.com