

SKB 395-20 20 m Anschluss-Kit | 3-fach geschirmt



- ✓ Für Hausinstallation
- ✓ Innenleiter StCu, Durchmesser 1,02 mm
- ✓ Physikalisch geschäumtes Dielektrikum, Durchmesser 4,6 mm
- ✓ Schirmung Alufolie/AL-Geflecht
- ✓ Mantel PVC, weiß
- ✓ UV-beständig
- ✓ Degressive Metereinteilung
- ✓ 4 × wasserdichter F-Stecker (1 × vormontiert)
- ✓ 2 × Gummischutzhülle (1 × vormontiert)

Bestelldaten

Typ	SKB 395-20
Bst-Nr.	SKB39520
GTIN	7611682001488
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85442000



Technische Daten

Elektrische Daten	
Impedanz	75 Ω
Dämpfung	8,8 dB / 100 m @ 200 MHz 18,3 dB / 100 m @ 800 MHz 33,8 dB / 100 m @ 2400 MHz
Schirmungsmaß	>100 dB @ 30...1000 MHz >100 dB @ 1000...2000 MHz >100 dB @ 2000...3000 MHz
Kopplungswiderstand	<2,5mOhm/m
Mechanische Daten	
Dielektrikum-Durchmesser	4,8 mm
Geflecht opt. Bedeckung	80 x 0,12 mm 55%
Biegeradius einmalig mehrmalig	24 mm 68 mm
Allgemein	
Verarbeitungstemperaturbereich	-5...+50°C
Betriebstemperaturbereich	-20...+75°C
Brandklasse	FCA
Gewicht	0,879 kg