

SKM 1-04 Audio/Video-Modulatorkassette | Single | AV - DVB-C



Technische Daten

Eingänge

Anschluss	Cinch, Mini-DIN
Videopegel	1 Vss
Videoimpedanz	75 Ohm
Audiopegel typ.	500 mV eff.
Audioimpedanz typ.	4,7 kOhm
Verarbeitbare Signale	FBAS/S-Video/RGB/YPbPr

Ausgang

Anzahl Kanäle	1 × DVB-C
Frequenzbereich	111...862 MHz
Kanäle auswählbar	S2...K69
Anschluss	1 × F-Stecker, Quickfix
Impedanz	75 Ω
Ausgangspegel einstellbar	85...105 dBµV

Ausgangsmodulation

Typ	QAM32, QAM64, QAM 128, QAM 256
-----	--------------------------------

Allgemein

Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-10°C...+50°C
Betriebsspannung	16 VDC
Stromaufnahme	0,6A
Maße (B × H × T) ca.	36 × 218 × 129 mm
Gewicht	1,260 kg

Passende Produkte

[SKZ 10-00 Fernbedienung](#)

[SKZ 5-01 Schaltnetzteil für Kopfstellenkassetten | 10 A](#)

[CFA 7-01 Erdungsblock einfach F | F | Wandmontage](#)