

## SPU 81-00 DiSEqC-Umschalter | Outdoor



- ✓ 8 in 1
- ✓ DC-Durchlass
- ✓ Outdoor-Typen im Wetterschutzgehäuse (einfache Montage mit Kabelbindern)
- ✓ Zur Steuerung eines DiSEqC-Motors verwendbar

### Bestelldaten

Typ	SPU 81-00
Bst-Nr.	SPU08100
GTIN	7611682000597
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095



### Technische Daten

<b>Eingänge</b>	
Anzahl	8
Frequenzbereich	950...2200 MHz
Entkopplung SAT-Eingänge   SAT-Eingänge	≥ 30 dB
<b>Teilnehmeranschlüsse</b>	
Anzahl	1
Schaltkriterien	Position + Option + Uncommitted_1   DiSEqC 1.2 "drive to position x" (6Bh)
Unterstützte DiSEqC-Level	1.1   2.1   1.2   2.2
Anschlussdämpfung SAT	typ. 2,5 dB
<b>Anschlüsse</b>	
Anschlusstyp	F
<b>Allgemein</b>	
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20...+50°C
Maße (B × H × T) ca.	150 × 110 × 30
Gewicht	0,256 kg

