

SPU 81-02 DiSEqC-Umschalter | Outdoor



- ✓ 2 × 8 in 1
- ✓ DC-Durchlass
- ✓ Outdoor-Typen im Wetterschutzgehäuse (einfache Montage mit Kabelbindern)
- ✓ Zur Steuerung eines DiSEqC-Motors verwendbar

Bestelldaten

Typ	SPU 81-02
Bst-Nr.	SPU08102
GTIN	7611682000603
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095



Technische Daten

Eingänge	
Anzahl	2 × 8
Frequenzbereich	950...2200 MHz
Entkopplung SAT-Eingänge SAT-Eingänge	≥ 30 dB
Teilnehmeranschlüsse	
Anzahl	2
Schaltkriterien	Position + Option + Uncommitted_1 DiSEqC 1.2 "drive to position x" (6Bh)
Unterstützte DiSEqC-Level	1.1 2.1 1.2 2.2
Anschlussdämpfung SAT	typ. 2,5 dB
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20...+50°C
Maße (B × H × T) ca.	155 × 110 × 50
Gewicht	0,454 kg

Anwendungsbeispiel

