

SPU 1308-06 Multischalter Stand-Alone/Kaskadenbaustein | 13 in 8 | basic-line



- ✓ Für bis zu 8 Teilnehmer
- ✓ Teilnehmeranschlüsse SAT aktiv, terrestrisch passiv
- ✓ Breitbandig rückkanaltauglich (EoC geeignet bis 204 MHz)
- ✓ Stromversorgung über ext. Netzteil SZU 99-06 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder über die SAT-ZF-Stammlleitungen
- ✓ Kaskadierbar, Kaskadeausgänge müssen mit DC-entkoppelten 75 Ohm Abschlusswiderständen abgeschlossen werden (z. B. CFA 11-00, nicht im Lieferumfang enthalten).

Bestelldaten

Typ	SPU 1308-06
Bst-Nr.	SPU130806
GTIN	7611682005431
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095



Technische Daten

Eingänge

Anzahl	13
Frequenzbereich	5...862 MHz 950...2400 MHz
Max. LNB-Strom	1500 mA
Entkopplung V H	>30 dB
Entkopplung TERR SAT	30 dB

Teilnehmeranschlüsse

Anzahl	8
Schaltkriterien	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 1.0
Anschlussdämpfung TERR	24 dB ±3 dB
Anschlussdämpfung SAT	2...0 dB ±2 dB
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-3 35dB KMA, 2 Sender Messmethode)	102 dBµV
Stromaufnahme je Anschluss (ohne LNB-Versorgung)	< 35 mA

Stammausgänge

Anzahl	13
Durchgangsdämpfung TERR	2...5 dB ±1,5 dB
Durchgangsdämpfung SAT	1...3 dB ±1,5 dB

Anschlüsse

Anschlusstyp	F
--------------	---

Allgemein

Potentialausgleichanschluss	4 mm ²
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20...+50°C
Maße (B × H × T) ca.	291 x 128 x 63 mm
Gewicht	0,700 kg
Schutzart	IP20

