Datenblatt

SPU 932-09S Multischalter Stand-Alone/Kaskadenbaustein | 9 in 32 | premium-line



- ✔ Für bis zu 32 Teilnehmer
- ✔ SAT aktiv, CATV-Zweig aktiv schaltbar und einstellbar
- ✔ Breitbandig rückkanaltauglich bei passivem CATV-Zweig (geeignet für EoC bis 204 MHz)
- ✔ Bei passivem CATV-Zweig Receiver-gespeist – kein Netzteil nötig
- ✔ Bei aktivem CATV-Zweig Stromversorgung über ext. Netzteil SZU 99-09S (nicht im Lieferumfang enthalten) oder über die SAT-ZF-Stammleitungen
- ✔ Zeitgemäße Standby- und Energiesparfunktionalitäten (z. B. nur der benötigte LNB wird versorgt)
- ✔ USB-C-Anschluss für externes Netzteil
- ✔ Kaskadierbar (nicht verwendete Kaskadeausgänge müssen mit DC-entkoppelten 75 Ohm Abschlusswiderständen abgeschlossen werden (z. B. CFA 11-00, nicht im Lieferumfang enthalten))

Bestelldaten

Typ	SPU 932-09S
Bst-Nr.	SPU93209S
GTIN	7611682400748
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095

Technische Daten

Eingänge	
Anzahl	9
Frequenzbereich	5…862 MHz | 950…2200 MHz
Max. LNB-Strom	2000 mA
Dämpfung CATV, einstellbar, passiv schaltbar	0 … 20 dB
Entkopplung V | H	30 dB
Entkopplung CATV | SAT	30 dB
Teilnehmeranschlüsse	
Anzahl	32
Schaltkriterien	13V,18V,13V/22kHz,18V/22kHz, DiSEqC 2.0
Abzweigdämpfung CATV aktiv	0 dB
Abzweigdämpfung CATV passiv	34 dB
Abzweigdämpfung SAT	4 … –1 dB ±2 dB
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083□3 35dB KMA, 2 Sender Messmethode)	100 dBµV
Max. Ausgangspegel CATV (3. Ordnung, EN 50083□3, 60 dB KMA)	90 dBuV
Stromaufnahme je Anschluss (ohne LNB-Versorgung)	50 mA
Stammausgänge	
Anzahl	9
Max. Ausgangspegel CATV (3. Ordnung, EN 50083-3, 60 dB KMA)	103 dBuV
Durchgangsdämpfung CATV aktiv	–23 dB
Durchgangsdämpfung CATV passiv	8 dB
Durchgangsdämpfung SAT	7 dB
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F-Buchse
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	–20 … +55° C
Betriebsspannung	15 … 20 VDC*
Potentialausgleichanschluss	4 mm²
Maße (B × H × T) ca.	178 x 350 x 65 mm
Gewicht	1,120 kg
Schutzart	IP20
Anmerkungen	* USB-C-Netzteile müssen den Standard Power Delivery (PD) erfüllen und über eine Ausgangsspannung von 20 VDC verfügen

Passende Produkte

QEW 9-10S Erdungswinkel | Überspannungsschutz | 9-fach
QEW 17-09S Erdungswinkel | 17-fach
CFA 11-00 Abschlusswiderstand | 75 Ohm | DC-entkoppelt
CFA 4-01N Adapter F | F | Quickfix | 36 mm
SZU 99-09S Schaltnetzteil 18 V=/2 A