

SSD 4-00 SAT-Twin-Stichleitungsdose 5...2200 MHz | CATV | SAT | SAT



- ✓ Rückkanaltauglich 5...65 MHz
- ✓ Mit Deckel und Rahmen

Bestelldaten

Typ	SSD 4-00
Bst-Nr.	SSD00400
GTIN	7611682180046
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095



Technische Daten

Auskopplungsart	Filterschaltung/Richtkopplertechnik
Stamm	
Frequenzbereich Eingang rechts	5...2200 MHz
Frequenzbereich Eingang links	5...2200 MHz
Entkopplung intern	≥ 20 dB
Verwendbare Kabel (Innenleiter Aussendurchmesser)	0,63...1,13 mm 4,70...7,35 mm
TV-Anschluss	
Anschlussstyp	IEC-Stecker
Frequenzbereich	135...862 MHz 5...65MHz
Anschlussdämpfung	≤ 2 dB ≤ 2 dB
Radio-Anschluss	
Anschlussstyp	IEC-Buchse
Frequenzbereich	87...125 MHz
Anschlussdämpfung	≤ 2 dB
SAT-Anschluss links	
Anschlussstyp	F-Buchse
Frequenzbereich	950...2200 MHz
Anschlussdämpfung	≤ 2 dB
DC-Durchlass auf Stamm	ja
SAT-Anschluss rechts	
Anschlussstyp	F-Buchse
Frequenzbereich	5...2200 MHz
Anschlussdämpfung	≤ 2 dB
DC-Durchlass auf Stamm	ja
Allgemein	
Maße (B × H × T) ca.	78 × 78 × 46 mm
Gewicht	0,149 kg