

SSD 5-00 SAT-Stichleitungsdose 5...2200 MHz | CATV | SAT



- Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2 Rückkanaltauglich 5...65 MHz
- Montagefreundlich
- Absetzmaß 8/13 mm
- Verlängerte F-Buchse
- Oberflächenveredelt Vodafone gelistet

Bestelldaten

SSD 5-00 SSD00500 Typ Bst-Nr. GTIN 7611682000894

PΕ VE

EU-Zolltarifnummer 85291095



Technische Daten

Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A (+ 10 dB)
Auskopplungsart	Filterschaltung/Richtkopplertechnik
Stamm	
Frequenzbereich Eingang	52200 MHz
Verwendbare Kabel (Innenleiter Aussendurchmesser)	0,631,13 mm 4,707,35 mm
TV-Anschluss	
Anschlusstyp	IEC-Stecker
Frequenzbereich	109862 MHz 565 MHz
Anschlussdämpfung	≤1,5 dB
Radio-Anschluss	
Anschlusstyp	IEC-Buchse
Frequenzbereich	87,5 108 MHz
Anschlussdämpfung	≤4,5 dB
SAT-Anschluss	
Anschlusstyp	F-Buchse
Frequenzbereich	9502200 MHz
Anschlussdämpfung	≤1,5 dB
DC-Durchlass auf Stamm	ja
Allgemein	
Maße (B \times H \times T) ca.	68 × 68 × 39 mm
Gewicht	0,104 kg

Passende Produkte

SZU 2-00 Abdeckung | TV/R/SAT | einteilig

TZU 1-00 Aufputzrahmen

SZU 2-10 Abdeckung | TV/R/SAT | zweiteilig

TZU 1-10 Aufputzrahmen