
SSD 7-00 Twin-Anschlussdose für SAT, BK und Internet



- ✔ 4-Loch-Multimediadose für 2 x SAT, 1 x Kabel-TV oder Kabel-Modem und 1 x Radio.
- ✔ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✔ Rückkanaltauglich 5…65 MHz
- ✔ Einkabeltauglich für Unicable I (EN50494) und Unicable II (EN50607)
- ✔ Montagefreundlich
- ✔ Absetzmaß 8/13 mm
- ✔ Verlängerte F-Buchsen
- ✔ Oberflächenveredelt
- ✔ Vodafone gelistet

Bestelldaten

Typ	SSD 7-00
Bst-Nr.	SSD00700
GTIN	7611682002751
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095

Technische Daten

Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A (+ 10 dB)
Auskopplungsart	Filterschaltung/Richtkopplertechnik
Stamm	
Frequenzbereich Eingang rechts	950…2200 MHz
Frequenzbereich Eingang links	5…2200 MHz
Entkopplung intern	≥ 30 dB
Verwendbare Kabel (Innenleiter | Aussendurchmesser)	0,63…1,13 mm | 4,70…7,35 mm
TV-Anschluss	
Anschlusstyp	IEC-Stecker
Frequenzbereich	109…862 MHz | 5…65MHz
Anschlussdämpfung	2 dB ±1,0 dB
Radio-Anschluss	
Anschlusstyp	IEC-Buchse
Frequenzbereich	87,5…108 MHz
Anschlussdämpfung	2 dB ±1,0 dB
SAT-Anschluss links	
Anschlusstyp	F-Buchse
Frequenzbereich	950…2200 MHz
Anschlussdämpfung	2 dB ±1,0 dB
DC-Durchlass auf Stamm	ja
SAT-Anschluss rechts	
Anschlusstyp	F-Buchse
Frequenzbereich	950…2200 MHz
Anschlussdämpfung	2 dB ±1,0 dB
DC-Durchlass auf Stamm	ja
Allgemein	
Maße (B × H × T) ca.	68 × 68 × 39 mm
Gewicht	0,107 kg

Passende Produkte

SZU 2-04 Abdeckung | TV/R/SAT/SAT | einteilig
TZU 1-00 Aufputzrahmen
SZU 2-14 Abdeckung | TV/R/SAT/SAT | zweiteilig
TZU 1-10 Aufputzrahmen