

SVE 3-01 3-fach SAT-Verteiler | 5...2400 MHz



- ✓ DC-diodenentkoppelt
- ✓ DC-Durchlass
- ✓ Einkabeltauglich
- ✓ Kontakte vergoldet
- ✓ Abnehmbare Montagesockel

Bestelldaten

Typ	SVE 3-01
Bst-Nr.	SVE00301
GTIN	7611682260038
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291080



Technische Daten

Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	> 90 dB
Frequenzbereich	5...2400 MHz
DC-Durchlass	ja
Verteilung	3-fach
Verteildämpfung	
5...862 MHz	≤ 7,5 dB
950...1750 MHz	≤ 7,0 dB
1750...2400 MHz	≤ 11 dB
Rückflussdämpfung	
Eingang @ 5...862 MHz	≥ 10 dB
Eingang @ 950...1750 MHz	≥ 10 dB
Eingang @ 1750...2400 MHz	≥ 12 dB
Ausgang @ 5...862 MHz	≥ 10 dB
Ausgang @ 950...1750 MHz	≥ 10 dB
Ausgang @ 1750...2400 MHz	≥ 12 dB
Entkopplung	
5...862 MHz	≥ 15 dB
950...1750 MHz	≥ 20 dB
1750...2400 MHz	≥ 20 dB
Anschlüsse	
Anschlussstyp	F
Allgemein	
Maße (B × H × T) ca.	89 × 55 × 30 mm
Gewicht	0,093 kg