

SVS 2-04 SAT-Leitungsverstärker | 47...2400 MHz | 10 dB



- ✓ Wideband-tauglich
- ✓ DC-Durchlass
- ✓ 22-kHz-tauglich
- ✓ DiSEqC-tauglich
- ✓ Einkabeltauglich
- ✓ Spannungsversorgung über die Koaxialleitung

Bestelldaten

Typ	SVS 2-04
Bst-Nr.	SVS00204
GTIN	7611682000221
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85437030



Technische Daten

EMV	gemäß EN 50083-2, Klasse A
Frequenzbereich	47...2400 MHz
Verstärkung	10 dB
Ausgang	
Max. Ausgangspegel TERR (3. Ordnung, EN 50083-3, 60 dB KMA)	95 dBµV
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-3, 35 dB KMA)	97 dBµV
HF-Anschlüsse	
Typ	F-Buchse
Allgemein	
DC-Durchlass	ja
Fernspeisespannung	14...18 V=
Stromaufnahme	≤ 40 mA
Max. Durchgangsstrom	600 mA
Maße (B × H × T) ca.	54 × 15 × 15 mm
Gewicht	0,030 kg

Anwendungsbeispiel

