

SVS 2-05 SAT-Leitungsverstärker | 85...2400 MHz | 8...15 dB



- ✓ Wideband-tauglich
- ✓ Rückkanaltauglich
- ✓ DC-Durchlass
- ✓ 22-kHz-tauglich
- ✓ DiSEqC-tauglich
- ✓ Einkabeltauglich
- ✓ Spannungsversorgung über die Koaxialleitung

Bestelldaten

Typ	SVS 2-05
Bst-Nr.	SVS00205
GTIN	7611682003338
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85437030



Technische Daten

EMV	gemäß EN 50083-2, Klasse A
Frequenzbereich	5...65 85...2400 MHz
Verstärkung	8...15 dB TERR 8...15 dB SAT
Entzerrung	7 dB
Ausgang	
Max. Ausgangspegel TERR (3. Ordnung, EN 50083-3, 60 dB KMA)	94 dBμV
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-3, 35 dB KMA)	114 dBμV
Rauschmaß	8 dB
HF-Anschlüsse	
Typ	F-Buchse
Allgemein	
DC-Durchlass	ja
Fernspeisespannung	14...18 V=
Stromaufnahme	45 mA
Max. Durchgangsstrom	1000 mA
Maße (B × H × T) ca.	85 × 26 × 20 mm
Gewicht	0,050 kg