

SVS 4-00 SAT-Leitungsverstärker | 47...862 MHz | 950...2400 MHz | 12...14 dB | 14...17 dB



- ✓ Wideband-tauglich
- ✓ Breitbandig
- ✓ DC-Durchlass
- ✓ 22-kHz-tauglich
- ✓ DiSEqC-tauglich
- ✓ Einkabeltauglich
- ✓ Spannungsversorgung über die Koaxialleitung

Bestelldaten

Typ	SVS 4-00
Bst-Nr.	SVS00400
GTIN	7611682150049
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85437030



Technische Daten

EMV	gemäß EN 50083-2, Klasse A
Frequenzbereich	47...862 MHz 950...2400 MHz
Verstärkung	12...14 dB 14...17 dB
Entzerrung	2 dB 3 dB
Ausgang	
Max. Ausgangspegel TERR (3. Ordnung, EN 50083-3, 60 dB KMA)	101 dB μ V
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-3, 35 dB KMA)	113 dB μ V
Rauschmaß	6 dB
HF-Anschlüsse	
Typ	F-Buchse
Allgemein	
DC-Durchlass	ja
Fernspeisespannung	14...18 V=
Stromaufnahme	≤ 40 mA
Max. Durchgangsstrom	400 mA
Maße (B $\times$ H $\times$ T) ca.	100 $\times$ 35 $\times$ 25 mm
Gewicht	0,113 kg