

SVS 4-01 SAT-Leitungsverstärker | 47...862 MHz | 950...2400 MHz | 12...14 dB | 14...17 dB



- ✓ Wideband-tauglich
- ✓ Breitbandig
- ✓ DC-Durchlass
- ✓ 22-kHz-tauglich
- ✓ DiSEqC-tauglich
- ✓ Einkabeltauglich
- ✓ Spannungsversorgung über die Koaxialleitung

Bestelldaten

Typ	SVS 4-01
Bst-Nr.	SVS00401
GTIN	7611682401547
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85437030



Technische Daten

EMV	gemäß EN 50083-2, Klasse A
Frequenzbereich	47 ... 862 MHz 950 ... 2400 MHz
Verstärkung	12 dB 13 ... 17 dB
Entzerrung	0 dB 4 dB
Ausgang	
Max. Ausgangspegel TERR (3. Ordnung, EN 50083-3, 60 dB KMA)	102 dB μ V
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-3, 35 dB KMA)	113 dB μ V
Rauschmaß	6 dB
HF-Anschlüsse	
Typ	F-Buchse
Allgemein	
DC-Durchlass	ja
Fernspeisespannung	14 ... 18 VDC
Stromaufnahme	45 mA \pm 5 mA
Max. Durchgangsstrom	500 mA
Maße (B \times H \times T) ca.	85 \times 26 \times 20 mm
Gewicht	0,050 kg

Anwendungsbeispiel

