

## SVS 990-09S Kopfverstärker | 9 in 9 | 20 dB | premium-line



- ✓ Für SPU 9xx-09S-Multischalter
- ✓ 9 x 950 ... 2200 MHz | Verstärkung 18 ... 23 dB
- ✓ 1 x 5 ... 694/862 MHz | Verstärkung 17 dB
- ✓ CATV umschaltbar 694/862 MHz | aktiv/passiv
- ✓ Dämpfungssteller SAT/CATV 0 ... 15 dB
- ✓ Entzerrungssteller CATV 0 ... 15 dB
- ✓ Entzerrung SAT 5 dB
- ✓ Stromversorgung über ext. Netzteil SZU 99-09S (nicht im Lieferumfang enthalten) oder über die SAT-ZF-Stammleitungen
- ✓ USB-C-Anschluss für externes Netzteil

### Bestelldaten

Typ	SVS 990-09S
Bst-Nr.	SVS99009S
GTIN	7611682400441
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85437030



### Technische Daten

#### Eingänge

Anzahl	9
Frequenzbereich	5 ... 694/862 MHz   950 ... 2200 MHz
Max. LNB-Strom	2000 mA
Verstärkung CATV	17 dB ±2 dB (-7 dB PASSIVE)
Verstärkung SAT	18 ... 23 dB ±2 dB
Entzerrung CATV, einstellbar	0 ... 15 dB
Dämpfung CATV, einstellbar	0 ... 15 dB
Dämpfung SAT, einstellbar	0 ... 15 dB
Entkopplung SAT-Eingänge   SAT-Eingänge	30 dB
Entkopplung CATV   SAT	30 dB

#### Stammausgänge

Anzahl	9
Max. Ausgangspegel CATV (3. Ordnung, EN 50083-3, 60 dB KMA)	105 dB $\mu$ V
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-3 35dB KMA, 2-Sender Messmethode)	110 dB $\mu$ V
Entkopplung CATV   SAT	30 dB
Entkopplung SAT   SAT	30 dB

#### Anschlüsse

Anschlusstyp	F-Buchse
<b>Allgemein</b>	
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20 ... +50°C
Betriebsspannung	15 ... 20 VDC*
Stromaufnahme	max. 400 mA
Potentialausgleichanschluss	4 mm <sup>2</sup>
Maße (B x H x T) ca.	180 x 230 x 65 mm
Gewicht	0,720 kg
Schutzart	IP20
Anmerkungen	* USB-C-Netzteile müssen den Standard Power Delivery (PD) erfüllen und über eine Ausgangsspannung von 20 VDC verfügen

### Passende Produkte

- [QEW 9-10S Erdungswinkel | Überspannungsschutz | 9-fach](#)
- [QEW 5-09S Earthing angle | 5-way](#)
- [CFA 11-00 Abschlusswiderstand | 75 Ohm | DC-entkoppelt](#)
- [CFA 4-01N Adapter F | F | Quickfix | 36 mm](#)
- [SZU 99-09S Schaltnetzteil 18 V=2 A](#)